

H24 Certificato BS 5459



Schienale in polipropilene rivestito in poliuretano espanso spessore 4,00 cm densità 40 kg/m³ con lama fissa in acciaio

Sedile in multistrato di faggio con barre di rinforzo rivestito in schiumato a freddo spessore 5,00 cm densità 60 kg/m³

Meccanismo synchro 5 posizioni con tensionatore

Alzata a gas nera corsa 135

Base piramidale in alluminio d.700

Ruote gommata d.65 frenate

Optional

Poggiatesta




Poggiatesta tappezzato abbinato allo schienale regolabile

Braccioli



Coppia braccioli regolabili 1D con staffa in alluminio

Dimensioni



Peso	25,50 kg
Volume	0,35 m3
Garanzia	5 anni
Certificazioni	BS 5459 USO 24H

Rivestimenti

Bali

CATEGORIA 300
490 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale
BS 5852 PICCOLA FIAMMA

Lord

CATEGORIA 400
390 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale
BS 5852 - EN 1021-1

King

CATEGORIA 400
290 gr/ m2
100% POLIPROPILENE TREVIRA CS
> 100.000 cicli Martindale
Classe IIM - C1 - IMO - AM18 - BS 7176

Bond

CATEGORIA 300
250 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 150.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - CRIB 5

Finta pelle ignifuga

CATEGORIA 400
550 gr/ m2
85% PVC, 14% PES, 1% PU
> 100.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - EN 1021

Iron

CATEGORIA 600
715 gr/ m2
88% PVC, 7% POLIPROPILENE, 4% COTONE, 1% PU
> 200.000 cicli Martindale
Classe IIM - BS 5852 - EN 1021
Antimicrobico Anallergico

Finta pelle

CATEGORIA 300
430 gr/ m2
88% PVC, 12% POLIPROPILENE
> 100.000 cicli Martindale

Soft

CATEGORIA 400
653 gr/ m2
100% POLIPROPILENE
> 90.000 cicli Martindale

Uso e manutenzione

TESSUTI	Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto possono essere strappati o tagliati.
PELLI	Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.
LEGNI	Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.
METALLI	Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

Smaltimento e riciclo

Il prodotto è progettato in modo da permettere il disassemblaggio al termine della vita utile: le parti non soggette alla normale usura, possono essere riutilizzate, riciclate o recuperate. La dismissione dev'essere effettuata negli spazi dedicati a tale attività.